

Conditionnements usuels

(Valeurs indicatives)

■ Câbles basse tension aériens de branchement NF C 33-209

CODET EDF	Touret Type	Palette 1,2x1,2m	FBN	EBN	DBN	CBN	BBN
	Désignation	Nb de couronnes	Longueur (m) et poids (Kg) par touret				
61.25.066	2 x 16 mm ²	20 C 100			1750	1000	<u>600</u>
61.25.073	2 x 25 mm ²	16 C 100		1350	1000	600	<u>400</u>
61.25.076	2 x 25 mm ² + 2 x 1,5 mm ²	16 C 100		1250	900	500	<u>350</u>
61.25.108	4 x 16 mm ²	16 C 100		1350	1000	600	<u>400</u>
61.25.111	4 x 16 mm ² + 2 x 1,5 mm ²	8 C 100	1500	1100	850	500	<u>300</u>
61.25.115	4 x 25 mm ²	6 C 100	1300	900	700	400	<u>250</u>
61.25.118	4 x 25 mm ² + 2 x 1,5 mm ²	6 C 100	1000	700	500	300	<u>200</u>

■ Câbles basse tension aériens de réseau NF C 33-209

CODET EDF	Touret Type	GBN	FBN	EBN	DBN	CBN	BBN
	Désignation	Longueur (m) et poids (Kg) par touret					
61.26.038	3 x 35 mm ² + 1 x 54,6 mm ²	1400	700	500	400	<u>200</u>	
61.26.112	3 x 70 mm ² + 1 x 54,6 mm ²	1000	500	350	250	<u>130</u>	
61.26.123	3 x 70 mm ² + 1 x 54,6 mm ² + 1 x 16 mm ²	1000	500	350	250	<u>130</u>	
61.26.134	3 x 70 mm ² + 1 x 54,6 mm ² + 2 x 16 mm ²	1000	500	350	250	<u>130</u>	
61.26.146	3 x 70 mm ² + 1 x 54,6 mm ² + 3 x 16 mm ²	1000	500	350	250	<u>130</u>	
61.26.250	3 x 70 mm ² + 1 x 70 mm ²	1000	500	350	250	<u>130</u>	
61.26.251	3 x 70 mm ² + 1 x 70 mm ² + 1 x 16 mm ²	1000	500	350	250	<u>130</u>	
61.26.252	3 x 70 mm ² + 1 x 70 mm ² + 2 x 16 mm ²	1000	500	350	250	<u>130</u>	
61.26.260	3 x 150 mm ² + 1 x 70 mm ²	700	350	<u>200</u>			
61.26.261	3 x 150 mm ² + 1 x 70 mm ² + 1 x 16 mm ²	700	350	<u>200</u>			
61.26.262	3 x 150 mm ² + 1 x 70 mm ² + 2 x 16 mm ²	700	350	<u>200</u>			
61.26.263	3 x 150 mm ² + 1 x 70 mm ² + 3 x 16 mm ²	700	350	<u>200</u>			

Nota :

- Les longueurs **en italique** correspondent au minimum toléré
- Les longueurs **en gras** correspondent au conditionnement standard
- * Le nombre de couronne s'entend sur palette de 1,20 m x 1,20 m.